

Q8 T 520 SAE 40

Monogrades

Описание

Высококачественное универсальное моторное масло, разработанное для высоконагруженных дизельных двигателей.

Применение

- Для высоконагруженных четырехтактных дизельных двигателей. Рекомендуется для использования с обычными и увеличенными интервалами замены масла как предписано OEM производителями двигателей.
- Продукт специально разработан для применения в стационарных дизельных двигателях.
- Масло предназначено для применения в качестве трансмиссионной жидкости.
- Рекомендуется для применения в качестве гидравлического масла.

Рекомендации

Q8 T 520 может использоваться в качестве моторного, трансмиссионного или гидравлического масел в коммерческих транспортных средствах, автобусах, внедорожной / строительной или военной технике.

Спецификации

API CG-4

Преимущества

- Универсальное масло для смешанного парка автомобилей.
- Универсальный продукт для двигателя / трансмиссии в автобусах и внедорожной или военной технике.
- Обеспечивает снижение затрат на техническое обслуживание.
- Надёжно защищает от коррозии, ржавчины и вспенивания.

Показатели	Метод испытаний	Единица измерения	Значение
Класс вязкости			SAE 40
Плотность при 15 °C	D 4052	кг/м ³	892
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	мм ² /с	125
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	мм ² /с	13,6
Индекс вязкости	D 2270	-	105
Сульфатная зольность	D 874	% масс	1,1
Температура вспышки	D 93	°C	212
Температура застывания	D 97	°C	-15
Щелочное число	D 2896	мг КОН/г	8,5

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения полученные в рамках производственных допусков.

