

M-14Д₂

Моторное масло, предназначенное для использования в тепловозных дизелях, а также в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где рекомендовано масло уровня CD. По сравнению с маслом М-14Г₂ЦС обладает более высоким эксплуатационным потенциалом по нейтрализующей способности, моющим свойствам, стойкости к высокотемпературному окислению, противоизносным свойствам. Аналогично импортным маслам категории API CD. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением сбалансированного пакета присадок.

Преимущества

- Обеспечивает увеличение пробега до замены масла и увеличение сроков службы элементов фильтров тонкой очистки по сравнению с маслом М-14Г₂ЦС в 1,7-2 раза
- Имеет отличные антиокислительные, противоизносные и анткоррозионные характеристики, обеспечивая максимальный межремонтный пробег двигателей
- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами даже при использовании топлива с повышенным содержанием серы, что позволяет не уменьшать интервалы замены масла
- Стабильность при высоких температурах обеспечивает работу двигателей в тяжелых условиях

Применение

- Предназначено для использования в тепловозных дизелях, а также в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CD или более ранним спецификациям.

Спецификации	M-14Д ₂
ОАО «Коломенский завод»	✓
API CD	✓
MB 228.0	✓
MAN 270	✓
MTU Type 1	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	M-14Д ₂
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	14,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	241
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-18
Щелочное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	13,6
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,85
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	898

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

