

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло для уменьшения расхода топлива

ОДОБРЕНИЯ

VOLVO 95200377

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API SL/CF

ACEA A5/B5

Renault RN 0700

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30

– всесезонное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения с высокими характеристиками топливной экономичности и превосходными низкотемпературными свойствами. Масло разработано для применения на СТО в современных высокофорсированных двигателях легковых автомобилей и легких грузовых автомобилях, в том числе оборудованных турбонаддувом, как в гарантийный, так и послегарантийный период эксплуатации.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30

разработано на основе высококачественных синтетических базовых компонентов и высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающих повышенную топливную экономию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30** рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях с непосредственным впрыском топлива, эксплуатируемых в экстремальных условиях.

Рекомендовано для двигателей VOLVO (за исключением 4-х цилиндровых двигателей, требующих допуска VCC-RBS0-2AE) и TOYOTA, требующих применения масел уровня свойств ACEA A5/B5 и вязкости 0W-30, а также всех других автопроизводителей, требующих уровня свойств API SL/CF или ACEA A5/B5. Подходит для использования в двигателях Renault (без сажевых фильтров).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Значительная экономия топлива и снижение выбросов
- Максимальная защита деталей двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Высокие моюще-диспергирующие свойства
- Специально разработано для эксплуатации двигателя при повышенных нагрузках
- Предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе
- Способствует легкому пуску двигателя при экстремально низких температурах

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30, СТО 79345251-074-2015

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 / ASTM D1298	839,0
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445 / ГОСТ Р 53708	10,27
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	184
Динамическая вязкость (CCS) при -35 °С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 324
Динамическая вязкость (MRV) при -40 °С, мПа·с	ASTM D4684 / ГОСТ Р 52257	30 700
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	10,0
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,07
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	12,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	227
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-51

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшл»

v1.0_11.07.2016* Стр 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта