

ЛУКОЙЛ КЕТОЙЛ FG 150

Синтетическое цепное масло для пищевой промышленности

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ КЕТОЙЛ FG 150 – синтетическое масло для цепей с комплексом высокоэффективных присадок. Специально разработано для конвейерных, приводных и других цепей, применяемых в пищевой и фармацевтической промышленности.

ЛУКОЙЛ КЕТОЙЛ FG 150 имеет превосходные противоизносные, антизадирные и антикоррозионные свойства, обладает стабильностью к окислению и старению.

ЛУКОЙЛ КЕТОЙЛ FG 150 поддерживает соблюдение гигиенических требований на пищевом предприятии, зарегистрировано в NSF как масло класса H1 для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного или технически неизбежного контакта масла с пищевыми продуктами.



Nonfood compounds
 Program listed H1
 Registration № 155310



<p>ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Широкий диапазон рабочих температур • Очень хорошие антикоррозионные и антиокислительные свойства • Стойкость к высоким нагрузкам 	<p>СОСТАВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Синтетическое базовое масло • Пакет специальных присадок
<p>ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цепи • Детали машин и оборудования в пищевой и фармацевтической промышленности, в которых необходимо применение смазочных материалов с пищевым допуском H1 	<p>ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хлебопекарные предприятия • Кондитерские фабрики • Линии розлива напитков

ЛУКОЙЛ КЕТОЙЛ FG 150. Выпуск 04/18, заменяет выпуск 01/18

Продукт производится по СТО 65561488-080-2016

Типовые показатели масла ЛУКОЙЛ КЕТОЙЛ FG 150

Стандарт	Показатель	Ед.Изм	Значение
	Базовое масло		Синтетическое
Визуально	Цвет, внешний вид		Бесцветное
ISO 12185	Плотность	г/см ³	0,868
ASTM	Класс вязкости		150
ISO 2909	Индекс вязкости		146
ISO 3104	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	150
ISO 3104	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С	мм ² /с	19,2
ISO 2592	Точка вспышки	°С	280
ISO 3016	Точка застывания	°С	-30
	Диапазон рабочих температур	°С	-30°С...+160°С

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется методом погружения, циркуляции или впрыскивания. Возможно также смазывание капельным методом (например, для цепей) и нанесение кистью или посредством масленки.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения составляет 36 месяцев при условии хранения продукта в его закрытой оригинальной таре в сухом месте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использовании продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com

ЛУКОЙЛ КЕТОЙЛ FG 150. Выпуск 04/18, заменяет выпуск 01/18

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.