

## OPTIMAL Diesel 10W-40

### ОПИСАНИЕ

OPTIMAL Diesel 10W-40 - это легкотекучее моторное масло для использования в течение всего года. Изготовленное на основе синтез-технологий и новейших формул, оно соответствует самым высоким требованиям, предъявляемые к моторным маслам для наиболее современных дизельных двигателей. Сочетание тщательно подобранных базовых масел и пакета присадок позволяет содержать двигатель в идеальной чистоте и отправляет такую грязь, как нагар и копоть, непосредственно к масляным фильтрам. Превосходный смазочный материал для высокооборотных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него

### СВОЙСТВА

- Обеспечивает легкую работу двигателя
- Поддерживает двигатель в чистоте
- Превосходные смазочные качества
- Отличная защита от износа двигателя
- Моментальное смазывание деталей двигателя при низких температурах
- Оптимальное масляное давление на трущиеся между собой детали
- Стабильность к задиру и защита от старения
- Может смешиваться со всеми видами стандартных моторных масел
- Понижает расход горючего при низких температурах
- Проверено на турбодвигателях и катализаторах.
- Минимальный выброс выхлопных газов


### Соответствует следующим классификациям и спецификациям

API CF  
ACEA B3

**Уровень качества:**  
MB 229.1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Класс вязкости	: 10W-40	
Плотность при +15 °C	: 0,865 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 94,0 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C	: 14,4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Индекс вязкости	: 159	DIN ISO 2909
Воспламеняемость	: 235 °C	DIN ISO 2592
Температура замерзания	: - 39 °C	DIN ISO 3016
Номер цвета	: L4,5	DIN 51578



## OPTIMAL Diesel 10W-40

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для круглогодичного применения в дизельных двигателях с/ без многоклапанной техники, с турбонаддувом, а также в двигателях с охладителем наддувочного воздуха. Рекомендуется при высоких рабочих нагрузках двигателя.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно предписаниям завода изготовителя.

### РАЗНОВИДНОСТЬ УПАКОВКИ

OPTIMAL Diesel 10W-40	1 l	Артикул 3933
	4 l	Артикул 3934
	60 l	Артикул 3935
	205 l	Артикул 3936

26/05/2017

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции являются консультационными.

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

