

Информация к продукту

Snowmobil Motoroil Synthetic 2T

PI 12/19/08/2019



Описание

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с современными, специально отобранными, высококачественными присадками. Удовлетворяет самым высоким требованиям в области 2-тактных двигателей. Моторное масло Synthetic 2T для снегоходов подходит для отдельной смазки и для смазки топливно-масляной смесью в двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Обеспечивает при любых условиях эксплуатации, даже при экстремальном холоде, оптимальную смазку и тем самым работу двигателя с низким уровнем износа. Благодаря полному сгоранию двигатель оптимально содержится в чистоте и защищен от износа. В зависимости от предписаний изготовителя это моторное масло для 2-тактных двигателей может применяться для соотношения компонентов до 1:100. Самосмешивающееся.

Свойства

- предотвращает возникновение отложений
- высокая защита от износа
- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- самосмешиваемо
- термически высокостабильно

Спецификации и допуски

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

Технические данные

Плотность при 15°C	0,875 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	50 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	100 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	2,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,15 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot



Сфера применения

Специально разработано для двигателей снегоходов с воздушным и водяным охлаждением как с отдельной системой смазки, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Помимо этого, это моторное масло наилучшим образом подходит для двигателей E-Tec.

Применение

При смазке топливно-масляной смесью

Залить содержимое банки в топливный или масляный бак – дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси – смешивание происходит самостоятельно.

При отдельной смазке

Залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства

Необходимо соблюдать пропорции смешивания, предписанные изготовителями двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2382 D-RUS-GB
4 л пластиковая канистра	2246 D-RUS-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.