

Super Arctic HVLP 32

ОПИСАНИЕ

Super Arctic HVLP 32 - специально разработанное гидравлическое масло для арктического климата на основе базовых синтетических ПАО – масел. Содержит высококачественные присадки, предотвращающие старение, коррозию, износ и пенообразование. Вязкость подобрана для оптимальной работы гидравлических систем при крайне низких температурах. Соответствует германскому промышленному стандарту DIN 51 524 3 часть: HVLP 32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость по ISO:	VG 32	DIN 51519
Плотность при +15°C :	0,855 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C :	32 mm ² /s	DIN 51562
Вязкость при +100°C :	6,6 mm ² /s	DIN 51562
Индекс вязкости :	170	DIN ISO 2909
Температура вспышки:	175 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания:	- 60 °C	DIN ISO 3016

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально разработано для гидравлических механизмов, работающих в условиях крайне низких температур. Содержит присадки, уменьшающие износ гидронасосов и гидромоторов . Hydropumpen и моторы, на основе них. Для гидроприводов строительных машин, экскаваторов, промышленного оборудования: станков, подъемников, прессов.

ФАСОВКА

Super Arctic HVLP 32

20 л
205 л

Артикул 7545
Артикул 7546

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

