Информация о продукте



TUNAP 184 micrologic®

Комплексная присадка для очистки сажевого фильтра

Комплексная присадка для очистки сажевого фильтра подходит для всех дизельных двигателей со стандартными или модернизированными сажевыми фильтрами (за исключением автомобилей с собственной системой присадки). Снижает температуру горения сажи в фильтре, тем самым продлевая интервал регенерации даже при неблагоприятных условиях движения.



Свойства

- ✓ Снижает температуру горения сажи в сажевом фильтре
- ✓ Делает возможным даже при низких температурах производить автоматическое сжигание сажи отработавших газов вследствие неблагоприятных режимов езды
- Подходит для всех дизельных двигателей со стандартными или модифицированными сажевыми фильтрами

Область применения

- В целях профилактики после очистки сажевого фильтра при помощи MF 931
- ✓ В целях профилактики для автомобилей с дизельными двигателями и сажевыми фильтрами, которые используются при неблагоприятных режимах езды (например, для коротких поездок, поездок с частыми остановками)

Способ применения

Добавлять содержимое емкости в топливный бак через каждые три полные заправки или 2500 км пробега.

Дозировка

Минимальный уровень топлива в баке для применения продукта — 10 литров.

Примечание

- ✓ Не превышать рекомендуемую дозировку
- ✓ Применяется только через топливный бак,
- ✓ Не добавлять в бачок систем непосредственного дозирования присадки типа AdBlue или EOLYS

| Описание продукта | Объем | К-во в упаковке | Артикул № |
|----------------------------------|--------|-----------------|-------------|
| Комплексная присадка для очистки | 100 мл | 24 шт. | MP18400100A |
| сажевого фильтра | | | |

| Дополнительное оборудование | К-во в упаковке | Артикул № |
|---|-----------------|-----------|
| Заправочный наконечник для дизельного топлива | 1 шт. | 111304 |











Информация, содержащаяся в настоящем документе, является результатом тщательных испытаний. Она должна рассматриваться в качестве рекомендации, которая 20180521