

# ПАСПОРТ №7-ЖТ-79Л

Наименование продукта: Смазка ЖТ-79Л ТУ 32 ЦТ 1176-83  
Производитель ООО «Центр – Ойл»

Номер партии: 7  
Количество: 680кг

Дата изготовления 18.03.2022г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ТУ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид	Однородная мазь гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета	Однородная мазь гладкой структуры светло-коричневого цвета
2. Вязкость при минус 55 <sup>0</sup> С и среднем градиенте скорости деформации 10 с <sup>-1</sup> , Па×с, не более	800	780
3. Предел прочности при 50 <sup>0</sup> С, Па, не менее	250	350
4. Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
5. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	15,0	13,4
6. Содержание механических примесей, %	Отсутствие	Отсутствие
7. Содержание воды, %	Отсутствие	Отсутствие
8. Содержание свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,25	0,06
9. Изменение массы резины марки 6659 или марки 7130 после нахождения в смазке в течение 24ч при плюс 70 <sup>0</sup> С, в %	±3,0	+2,5
10. Пенетрация при 25 <sup>0</sup> С, с перемешиванием 60 двойных тактов, ×10 <sup>-1</sup> мм, в пределах	240-290	248
11. Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20±5) <sup>0</sup> С, не менее: -нагрузка сваривания (Pc), Н -критическая нагрузка (Pk), Н -индекс задира (Из)	1200 400 20	1303 490 22

Срок годности продукта- 3,5 года со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка ЖТ-79Л соответствует ТУ 32 ЦТ 1176-83

Начальник лаборатории  
Лаборант  
Дата выдачи паспорта

