

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №4- Циатим-203

Наименование продукта Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-73 изм. 1-5

Производитель: ООО «Центр – Ойл»

Номер партии: 4

Дата изготовления 11.04.2022г

Количество: 4000кг

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА по ГОСТ	ФАКТИЧЕСКИ
1. Внешний вид	Однородная мазь темно-коричневого цвета или зелено-коричневого цвета	Однородная мазь тёмно-коричневого цвета
2. Испытание на коррозию	Выдерживает	Выдерживает
3. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,1	0,05
4. Температура каплепадения, °С, не менее	160	206
5. Содержания механических примесей (в 1см ³ смазки): - диаметром от 0,075 до 0,125мм, не более - диаметром более 0,125	1000 Отсутствие	830 Отсутствие
6. Содержание свободных органических кислот	Отсутствие	Отсутствие
7. Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее	250	270
8. Пенетрация при 25°С, ×10 ⁻¹ мм двойных тактов, в пределах	250-300	275
9. Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	10	9,6
10. Вязкость эффективная, Па×с -при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с ⁻¹ , не менее -при минус 30 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , не более	1 1000	1,3 960
11. Стабильность против окисления, мг КОН на 1г смазки, не более	3,0	2,8
12. Массовая доля серы, % не менее	0,2	0,3

Срок годности продукта- 5 лет со дня изготовления при соблюдении Покупателем условий хранения, транспортировки и применения.

Заключение: Смазка ЦИАТИМ-203 соответствует ГОСТ 8773-73 изм. 1-5

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата выдачи паспорта

