



TERMOLUX P460 S

Высокотемпературная, синтетическая смазка

Синтетическая смазка TermoLux P460 S обеспечивает надежное смазывание в широком интервале температур, при изменяющихся нагрузочных и скоростных режимах. Продукт особенно подходит для использования в подшипниках (закрытых и полузакрытых), подверженных вибрациям, колебаниям и ударным нагрузкам, в сложных условиях эксплуатации оборудования химической, горной, металлургической, целлюлозно-бумажной и цементной промышленности, особенно в оборудовании непрерывного литья стали.

Смазка TermoLux P460 S легко нагнетается и прокачивается при высокой температуре в длинных маслопроводах.

Преимущества

- ✓ Очень высокие демпфирующие свойства
- ✓ Отличные смазывающие свойства под воздействием вибраций, колебаний, шоковых нагрузок.
- ✓ Широкий диапазон рабочих температур
- ✓ Прекрасная стабильность к окислению

Состав

Смазка производится на основе синтетического базового масла, загущенного поликарбомидным комплексом (полимочевиной). Содержит высокоэффективный пакет функциональных присадок.

Типичные характеристики

Показатель	Метод	TERMOLUX P460S	
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	1,5	2
Цвет смазки	Визуально	Коричневый	
Загуститель	-	Полимочевина	
Тип базового масла		Синтетическое ПАО	
Диапазон рабочих температур, °C	-	-20..+180	-20..+180
Максимальная рабочая температура, °C		+205	+205
Классификация смазок	DIN 51502	KPHC1.5S-20	KPHC2S-20
Пенетрация 0,1 мм	DIN 51818	310-340	265-295
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	460	460
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	250	250
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	3087	3087



TERMOLUX P460 S

Высокотемпературная, синтетическая смазка

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки. Эту пластичную смазку следует упаковывать с помощью чистого металлического шпателя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tpgargo.ru или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.