

## Truck CI-4/SL

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	13,5	15,3
Вязкость динамическая при -30 °С, мПа·с	ASTM D 5293	3 847	4 760
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	225	233
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42	-40
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	856	830
Индекс вязкости	ASTM D 2270	157	161
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	1,0	1,0
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	11	11,1
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	11,2	11,2

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

### ОПИСАНИЕ:

Масло относится к категории масел SHPD (SuperHighPerformanceDiesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR). Высококачественное базовое масло и современный эффективный сбалансированный импортный пакет присадок обеспечивают легкий запуск двигателя при температуре до минус 40°С и снижение пусковых износов, максимальную защиту двигателя от коррозии и образования высокотемпературных отложений при тяжелых режимах эксплуатации, увеличенный срок службы, допускают длительную работу на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначено для всесезонного применения в современных мощных и быстроходных четырёхтактных дизельных двигателях транспортных средств, в том числе с турбо наддувом, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации, а также в высокофорсированных бензиновых двигателях, в которых производителями рекомендованы масла эксплуатационной группы по API CI-4/SL (или более ранних групп) и соответствующего класса вязкости по SAE.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легкий запуск двигателя при температуре до минус 40°С.
- Снижение пусковых износов.
- Максимальная защита двигателя от коррозии и образования высокотемпературных отложений при тяжелых режимах эксплуатации.
- Увеличенный срок службы.
- Длительная работа на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5%.



## **СПЕЦИФИКАЦИЯ:**

API CI-4/SL;  
ACEA E7;  
CUMMINS CES 20071/72/76/77/78;  
VOLVOVDS-3;  
RENAULT VI RLD-2;  
MACK EO-N;  
CATERPILLAR ECF-1A;  
CATERPILLAR ECF-2;  
MB 228.3;  
MTU OIL CATEGORY 2;  
MAN M 3275-1;  
DEUTZ DQC III-10;  
IVECO 18-1804 CLASSE T-2 E7;  
ОАО «УМЗ»;  
ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ ЯМЗ»

## **ФАСОВКА:**

205 л.