



NORDWater equipment 2T синт

Синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей

Моторное масло специально разработано для 2-х тактных двигателей гидроциклов с непосредственным впрыском или карбюратором, применяющихся в режимах высокой производительности или в спорте. Может применяться для 2-х тактных двигателей гидроциклов с системами автоматической подачи масла или предварительного смешивания: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS, BRP.

Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом или биотопливом.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, NORDWater equipment 2T синт обладает следующими свойствами:

- Мгновенно образует стабильную смесь с топливом.
- Превосходная чистота поршня, клапанов и камеры сгорания.
- Повышает срок службы двигателя, уменьшает трение и износ.
- Малодымное.

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 1% до 2% (от 100:1 до 50:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Соответствует требованиям:

NMMA TC-W3

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Базовый состав			синтетика
Цвет			синий
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	70.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	10.7
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	143
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-42
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	860
	1л	NRM106	20л NRM108
	4л	NRM107	60л NRM148
			205л NRM109

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

