



EUROPE PERFORMANCE RS 5W-30

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая, мм ² /с		
- при 100°C	ASTM D 445	11,96
- при 40°C		71,64
Индекс вязкости	ASTM D 2270	164
Температура вспышки, °C	ASTM D 93	235
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-42
Плотность при 20 °C, кг/см ³	ASTM D 4052	851
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7,15
Вязкость динамическая при -30 °C, мПа·с	ASTM D 5293	5570
Вязкость динамическая при 150 °C, мПа·с	ASTM D 4683	3,6
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,78

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

Europe Performance RS - полностью синтетическое всесезонное масло, разработанное на основе PAO (полиальфаолефиновых) масел в соответствии со строгими требованиями европейских производителей автомобилей, оснащённых современными системами очистки выхлопных газов, в том числе сажевыми фильтрами и катализаторами. При производстве масла Europe Performance RS используется специально подобранный многофункциональный малозольный пакет присадок LOW SAPS, обеспечивающий непревзойдённую защиту от износа, поддерживая стабильную толщину масляной плёнки даже в самых нагруженных высокотемпературных зонах цилиндропоршневой группы.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Последние поколения двигателей легковых автомобилей и лёгких грузовиков европейского, американского, азиатского и российского производства, оснащённые как бензиновыми, так и дизельными турбированными двигателями с системой нейтрализации выхлопных газов, оснащённые сажевыми фильтрами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специально подобранный состав присадок, синтетических базовых масел дает увеличенный интервал замены масла, а также поддержание стабильной толщины смазочной плёнки и защиты двигателя от износа.

- Надёжная защита от всех видов отложений благодаря высокому запасу моющедиспергирующих присадок.
- Стабильная вязкость масла на всём периоде эксплуатации, даже в высокотемпературных зонах.
- Долговременная защита сажевых фильтров и других систем доочистки выхлопа сокращает расходы на эксплуатацию автомобиля.
- Подтверждает эффективную работу в условиях города (режим start-stop, езда на короткие расстояния на непрогретом двигателе) и трассы, а также при длительных перерывах замены масла.
- Бесперебойный пуск и работа Вашего автомобиля в условиях низких температур.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API SN;
ACEA C3;
MB 226.5/229.31/229.51/229.52;
BMW LL-04;
VW 504 00/507 00; 502 00/505 00;
PORCHE C30;
OPEL OV 040 1547-G30/OV 040 1547-D30;
FORD WSS-M2C950A

ФАСОВКА:

1л, 4л, 20 л, 205 л.

