



NORD OIL CVT F

Жидкость для автоматических коробок передач

Чрезвычайно высокоэффективное трансмиссионное масло на основе отобранных базовых масел, специально рекомендованное для использования в бесступенчатых трансмиссиях (CVT) – редукторах, которые передают тягу через стальные тяговые цепи или толкающие ремни.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL CVT F обладает следующими свойствами:

- Хорошая термоокислительная стабильность.
- Подходит для использования в Audi Multitronic и Mercedes Benz Autotronic.
- Увеличенные интервалы замены.
- Превосходные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает требуемую смазку при высоких рабочих и низких стартовых температурах.
- Улучшенный контроль пенообразования обеспечивает плавное переключение передач и длительный срок службы, а также уменьшает потери жидкости.
- Повышенная текучесть при низкой температуре обеспечивают надежную смазку двигателя при холодном пуске.
- Совместимость со всеми распространенными уплотнителями.

Соответствует требованиям: Nissan NS-2, Toyota TC, Honda HMMF, MB 236.20, Audi/VW TL 52180/G 052 180, Hyundai/Kia SP-III CVTF H1, Ford CVT30/Mercon C/CVT23, Mitsubishi CVTF-J1/SP-III, Subaru NS-2/Lineartronic CVTF, Suzuki TC/NS-2/CVT Green, Ford WSS-M2C928A BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Цвет			зеленый
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	30.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	7.0
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	173
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	210
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-50
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	860

1л	NRT001
4л	NRT002
20л	NRT003

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

