



# NORD OIL F SYNT GL-5 75W-140

## Синтетическое трансмиссионное масло

Высококачественное синтетическое масло для применения в синхронизированных и не синхронизированных ручных коробках передач, задних мостах легко и высоконагруженных трансмиссиях, мостах и конечных передачах при высоких значениях давления, а так же иных узлах в которых требуется применение масла с уровнем свойств API GL 5.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL F SYNT GL-5 75W-140 обладает следующими свойствами:

- Превосходная термоокислительная стабильность.
- Эффективная защита от ржавчины и коррозии.
- Исключительная механическая устойчивость.
- Улучшенные фрикционные свойства увеличивают экономию топлива и обеспечивают плавность переключения передач.

### Соответствует требованиям:

API GL-5; SCANIA STO 2:0

## Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			75W-140
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	165.6
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	25.4
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	188
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-50
Тест на коррозию меди		ASTM D130	1b
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	886

<b>1л</b>	<b>NRT099</b>	<b>20л</b>	<b>NRT101</b>
<b>4л</b>	<b>NRT100</b>	<b>205л</b>	<b>NRT102</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

