



NORD OIL GEO F SYNT SAE 40

Соответствует: Caterpillar

Новое масло самой передовой технологии для газовых двигателей. Это масло рассчитано на обеспечение максимального уровня защиты современных четырехтактных газовых двигателей высокой мощности с низким уровнем выбросов и способно предоставить дополнительные преимущества, связанные со снижением потребления топлива. Масло **NORD OIL GEO F SYNT** является последней из разработок в ряду современных масел **NORD OIL** для газовых двигателей, эти масла обладают высокими эксплуатационными показателями, длительным сроком службы и предоставляют возможность повышения производительности оборудования.

Применение

- Четырехтактные средне- и высокооборотные двигатели с турбонаддувом и без наддува, требующие применения малозольных масел;
- Четырехтактные двигатели, работающие при высоких нагрузках и температурах на обедненных и стехиометрических топливных смесях;
- Высокооборотные четырехтактные газовые двигатели, используемые в когенерационных установках;
- Двигатели, работающие на природном газе, оборудованные каталитическими нейтрализаторами;
- Газовые двигатели, работающие на газе с малым содержанием H₂S.

Показатели	Метод	NORD OIL GEO F SYNT SAE 40
Класс SAE		40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	95
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	253
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-50
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	5.9
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0.5
Плотность при 20 °С, кг/м ³		867