



# NORD OIL GL-5 85W-90

## Трансмиссионное масло

Высокоэффективное трансмиссионное масло, разработанное для обеспечения отличной смазки широкого спектра автомобильных трансмиссий, мостов и бортовых передач.

Благодаря сочетанию высококачественного минерального базового масла и специального комплекса присадок, NORD OIL GL-5 85W-90 обладает следующими свойствами:

- Хорошие противозадирные и противоизносные свойства.
- Высокая температурная и окислительная стабильность.
- Эффективная защита от износа, ржавчины и коррозии.
- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают легкий запуск при низких окружающих температурах.
- Хорошие антипенные свойства обеспечивают прочность пленки для эффективной смазки.
- Превосходная совместимость с уплотнителями.

### Соответствует требованиям:

*API GL-5, MAN 342 Type M2, MB 235.6, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A*

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			85W-90
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	156.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	16.7
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	114
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	234
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-33
Индекс задира	Н	ГОСТ 9490	549
Нагрузка сваривания	Н	ГОСТ 9490	3598
Диаметр пятна износа	мм	ГОСТ 9490	0.5
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	900

**20л** NRT016

**205л** NRT017

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

