

NORD OIL Gas Engine Oil NZ

Малозольное моторное масло для газовых двигателей

Специально разработанное малозольное масло для применения в четырёхтактных газовых двигателях и некоторых двухтактных. NORD OIL Gas Engine Oil NZ обеспечивает высокий уровень рабочих характеристик высокомоощных двигателей с турбонаддувом, для которых предпочтительно малозольное масло.

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, NORD OIL Gas Engine Oil NZ обладает следующими свойствами:

- Отлично защищает от отложений в двигателе даже тогда, когда необходима защита от высокотемпературных отложений.
- Подходит для суровых рабочих условий
- Снижает опасность залипания клапанов
- Исключительное сопротивление разрушительному воздействию, вызванному окислением и нитрацией.
- Понижает эксплуатационные расходы, уменьшая затраты на обслуживание.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	97.1
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	14.3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	152
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	5.2
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.49
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	262
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-27
Содержание фосфора	%		0.079
Содержание цинк	%		0.089
Содержание кальций	%		0.098
Содержание магний	%		0.024
Содержание молибден	%		0.015
Содержание азот	%		0.115
Содержание бор	%		0.012
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	861

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

20л NROG047

205л NROG048

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

