



# NordPneumo 100

## Масло для пневмоинструмента

Специальное масло для пневмоинструмента, из высококачественных минеральных масел с хорошо сбалансированным комплексом антикоррозионных, противоизносных и адгезионных присадок, обеспечивающих стойкость к окислению, защиту от коррозии, и высокоэффективные противозадирные характеристики. Присадки препятствуют вспениванию и придают маслу хорошие водоотделительные свойства. NordPneumo 100 демонстрируют отличные эксплуатационные показатели, обеспечивая максимальную защиту в наиболее тяжелых условиях работы при интенсивной эксплуатации инструмента.

Унифицированный комплекс присадок позволяет применять масло для смазывания пневмоинструмента как вращательного, так и ударного действия.

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличная защита от износа
- Превосходная защита от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

### Соответствует требованиям:

*ISO 6743-11 Class P, Atlas Copco, Black&Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake*

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Марка по ISO VG		ISO 3448	100
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	101.0
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	12.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	111
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	212
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-26
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	884

<b>20л</b>	<b>NR1061</b>
<b>205л</b>	<b>NR1062</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

