



NORD OIL Premium N 0W-40 SN/CF

Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Синтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых, дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпрессором или без него. Это масло не подходит для дизельных двигателей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, NORD OIL Premium N 0W-40 SN/CF обладает следующими свойствами:

- Очень хорошие низкотемпературные свойства.
- Защита от износа при холодном пуске.
- Очень высокая температурная и окислительная стабильность.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Высокий уровень диспергируемости и моющей способности.
- Высокий индекс вязкости.

Соответствует требованиям:

API SN/CF, VW 502 00/505 00, ACEA A3/B3, A3/B4, BMW LL-01, Fiat 9.55535-N2, PSA B71 2296, MB 226.5/229.5, Renault RN 0700/0710, Porsche A40, MB 229.3, Opel GM-LL-B-025

Типичные физико-химические характеристики

Класс SAE	Единица	метод	0W-40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	72.8
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	13.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	187
Щелочное число	мг KOH/г	ГОСТ 30050	10.1
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	0.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	230
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-43
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	860

1л	NRL096	20л	NRL099
4л	NRL097	60л	NRL114
5л	NRL098	205л	NRL100

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

