



# NORD OIL Premium N 10W-60 SN/CF

## Полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Полностью синтетическое, высокоэффективное моторное масло исключительного качества, обеспечивающее чрезвычайно высокие рабочие характеристики в бензиновых, дизельных двигателях и двигателях. Оно предназначено для легковых автомобилей с турбокомпрессором или без него, работающих в жестких температурных условиях и режимах нагрузки.

Благодаря сочетанию высококачественного полностью синтетического полиальфаолефина (PAO) и уникального комплекса присадок, NORD OIL Premium N 10W-60 SN/CF обладает следующими свойствами:

- Отличная температурная и окислительная стабильность.
- Очень хорошая диспергируемость и моющая способность.
- Превосходные низкотемпературные свойства для плавного холодного пуска.
- Превосходная защита от износа, коррозии и пенообразования.
- Подходит для экстремальных и жестких условий.

### Соответствует требованиям:

API SN, ACEA A3/B3, A3/B4, Fiat 9.55535-H3, MB 229.1, VW 502.00/505.00

### Типичные физико-химические характеристики

| Класс SAE                            | Единица            | метод      | 10W-60 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| Вязкость кинематическая при 40 °C    | мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33    | 147.9  |
| Вязкость кинематическая при 100 °C   | мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33    | 22.1   |
| Индекс вязкости                      |                    | ГОСТ 25371 | 183    |
| Щелочное число                       | мг KOH/г           | ГОСТ 30050 | 11.8   |
| Зольность сульфатная                 | % масс.            | ГОСТ 12417 | 1.0    |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C                 | ГОСТ 4333  | 230    |
| Температура застывания               | °C                 | ГОСТ 20287 | -40    |
| Плотность при 20 °C                  | кг/м <sup>3</sup>  | ГОСТ 3900  | 880    |

|           |        |             |        |
|-----------|--------|-------------|--------|
| <b>1л</b> | NRL062 | <b>20л</b>  | NRL065 |
| <b>4л</b> | NRL063 | <b>60л</b>  | NRL116 |
| <b>5л</b> | NRL064 | <b>205л</b> | NRL066 |

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

