

# NORD OIL Reductor F SYNT 460

## Синтетическое редукторное масло ПАО

Синтетическое редукторное масло для применения в современных редукторах различного промышленного оборудования, обладает превосходными противозадирными свойствами, способностью выдерживать большие нагрузки и предназначенные для применения во всех типах закрытых редукторов с различными видами передач.

Благодаря сочетанию высококачественного базовых масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) и современного пакета присадок., NORD OIL Reductor F SYNT 460 обладает следующими свойствами:

- Отличные антиокислительные, противопенные, противоизносные и деэмульгирующие свойства.
- Защита от ржавчины и коррозии.
- Обладает превосходными противозадирными свойствами.
- Высокая степень защиты от износа.
- Очень хорошие свойства при низких температурах.
- Применяется в оборудовании, работающем при высоких температурах и нагрузках

### Соответствует требованиям:

*DIN 51517-3 (CLP), ISO 12925-1, AIST 224, AGMA 9005-E02, AIST 224, RENK ZAN 36011, FLSmidth MAAG Gear AG, Dana Brevini, ThyssenKrupp Industrial Solutions, Eickhoff.*

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Марка по ISO VG		ISO 3448	460
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	460.9
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	45.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	153
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	240
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-35
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	0.6
Нагрузка сваривания	кг	ГОСТ 9490	650
Тест на коррозию меди		ASTM D130	1b
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	875

<b>20л</b>	<b>NRS023</b>
<b>205л</b>	<b>NRS024</b>

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

