



NORD OIL SPECIAL F SYNT 5W30

Универсальное трансмиссионное масло

Синтетическое масло для гидравлических систем и компонентов трансмиссии (мостов или передач), оборудованных специальными фрикционными тормозами, работающих при низких температурах окружающей среды.

Благодаря сочетанию высококачественных базовых масел группы ПАО и современного пакета присадок, NORD OIL SPECIAL F SYNT 5W30 обладает следующими свойствами:

- Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства
- Совместимость с уплотнениями
- Антипенные свойства
- Фрикционные свойства адаптированы под тип используемого оборудования
- Отсутствие проблем с прилипанием фрикционных дисков при низких температурах

Соответствует требованиям:

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu KES 07.871, Sperry Vickers/Eaton M2950S, Caterpillar TO-2, Komatsu Micro-Clutch,, KOMATSU, DANA, EATON-FULLER, ROCKWELL.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			5W30
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	62.1
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	10.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	151
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	232
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-52
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	858

20л NRT111

205л NRT112

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

