



NORD OIL Snow road 2T SYNT

Синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей снегоходов

Синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработано для 2-х тактных двигателей снегоходов, которые эксплуатируются в условиях очень низких температур: полярного холода. Используется во всех типах 2-х тактных двигателей, в том числе оснащенных непосредственным впрыском топлива, с системами автоматической подачи масла или предварительным смешиванием.

Благодаря сочетанию высококачественного синтетического базового компонента и уникального комплекса присадок, NORD OIL Snow road 2T SYNT обладает следующими свойствами:

- Мгновенно образует стабильную смесь с топливом.
- Легкий запуск двигателя в условиях экстремально низких температур.
- Превосходная чистота поршня, клапанов и камеры сгорания.
- Повышает срок службы двигателя, уменьшает трение и износ.
- Малодымное.

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Соответствует требованиям:

API TC, ISO L-EGD, JASO FD

Типичные физико-химические характеристики

| | Единица | метод | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Цвет | | | синий |
| Вязкость кинематическая при 40 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 10.9 |
| Вязкость кинематическая при 100 °C | мм ² /с | ГОСТ 33 | 69.1 |
| Индекс вязкости | | ГОСТ 25371 | 149 |
| Щелочное число | мг КОН/г | ГОСТ 30050 | 2.3 |
| Температура вспышки в открытом тигле | °C | ГОСТ 4333 | 175 |
| Температура застывания | °C | ГОСТ 20287 | -50 |
| Плотность при 20 °C | кг/м ³ | ГОСТ 3900 | 858 |
| 1л | NRM168 | 20л | NRM170 |
| 4л | NRM169 | 60л | NRM171 |
| | | 205л | NRM172 |

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

