



# NORD OIL vessel TBN-30 SAE 40

## Масло для нагруженных тронковых дизельных двигателей

Высококачественное масло для нагруженных тронковых дизельных двигателей, работающих на тяжелых сортах топлива с максимальным содержанием серы 4,5% по массе. Может использоваться также для смазки турбоагрегатов, закрытых редукторных передач, подшипников линий гребных валов и дейдвудных уплотнений

Благодаря сочетанию высококачественного базового масла селективной очистки и специального комплекса присадок, **NORD OIL vessel TBN-30 SAE 40** обладает следующими свойствами:

- Превосходная термическая и окислительная стабильность и моющие свойства, отличные моющие и диспергирующие свойства.
- Увеличенные интервалы замены масла.
- Защита от ржавчины и коррозии.
- Превосходная защита от износа, включая канавки поршня.

### Соответствует требованиям:

*API CF, Caterpillar, Wartsila, MAN Diesel, Daihatsu, Yanmar.*

### Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Класс SAE			40
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	142
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14.9
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	105
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	30.0
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	3.8
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	227
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-15
Плотность при 20 °C	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	907

20л	NROG033
205л	NROG034

### Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

### Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»  
141900, Московская область,  
г Талдом, ул. Советская, д. 45а  
[nord-oil.com](http://nord-oil.com)

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: [info@nord-oil.com](mailto:info@nord-oil.com)