



NORD OIL ATF IID

Жидкость для автоматических коробок передач

Жидкость для автоматических коробок передач в старых автомобилях, для которых требуется использование жидкостей качества DEXRON® II D.

NORD OIL ATF IID также рекомендуется для определенных блоков рулевого управления с усилением, механических коробок передач и гидравлических систем, для которых требуется такой тип жидкости.

Благодаря сочетанию высокоочищенного базового масла и специального комплекса противозадирных присадок, NORD OIL ATF IID обладает следующими свойствами:

- Контролируемые фрикционные характеристики для плавного переключения передач в различных условиях вождения.
- Улучшенные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- Высокий индекс вязкости обеспечивает требуемую смазку при высоких рабочих и низких стартовых температурах.
- Улучшенный контроль пенообразования обеспечивает плавное переключение передач и длительный срок службы, а также уменьшает потери жидкости.
- Повышенная текучесть при низкой температуре обеспечивают надежную смазку при холодном пуске.
- Совместимость со всеми распространенными уплотнителями

Соответствует требованиям: GM DEXRON II, Caterpillar TO-2, Allison C-4, VOLVO 97340, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.7, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A.

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Цвет			красный
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	35.9
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	7.1
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	165
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	210
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-51
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	890

1л NRT028

4л NRT029

20л NRT030

205л NRT031

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

