



NORD OIL M10Г2K

Минеральное дизельное масло

Моторное масло, предназначенное для летнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также может применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированную композицию присадок, которые придают маслу более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы Г2.

Соответствует требованиям:

API: CC

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Вязкость кинематическая при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	101.7
Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	11.2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	95
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	7.2
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.0
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	243
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-17
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	893

1л	NRG006
5л	NRG007
10л	NRG048

20л	NRG008
205л	NRG009

Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.



ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com