



NORD OIL M14D2

Минеральное дизельное масло для двигателей с турбонаддувом

Моторное масло, предназначенное для использования в тепловозных дизелях, а также в высокофорсированных дизелях с наддувом карьерных самосвалов, где рекомендовано масло уровня CD. Масло обладает отличными нейтрализующими характеристиками и высокой термоокислительной стабильностью, замедляет процесс образования сажи и появления низкотемпературного шлама в процессе длительной эксплуатации двигателя. По классу вязкости соответствует SAE 40, по эксплуатационным характеристикам соответствует API CD.

Соответствует требованиям:

API CD, MB 228.0, MAN 270, MTU Type 1

Типичные физико-химические характеристики

	Единица	метод	
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	145.1
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ГОСТ 33	14.2
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	95
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 30050	13.5
Зольность сульфатная	% масс.	ГОСТ 12417	1.9
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ГОСТ 4333	243
Температура застывания	°C	ГОСТ 20287	-17
Плотность при 20 °C	кг/м ³	ГОСТ 3900	893

20л	NRG107
205л	NRG108



Срок годности и хранения:

5 лет с даты изготовления. Хранение по ГОСТ 1510.

Меры безопасности при использовании:

По имеющейся токсикологической информации масло не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании, не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом.

ООО «НТК Нордоил»
141900, Московская область,
г Талдом, ул. Советская, д. 45а
nord-oil.com

Выше представленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: info@nord-oil.com