

Teboil Fluid TH 10254

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Voith Turbo (GP 663)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Fluid TH 10254 - специальное масло, отвечающее требованиям Voith Turbo (GP 663), для применения в трансмиссиях тепловозов и электровозов. Масло, также, может применяться в промышленных гидротрансформаторах.

СВОЙСТВА

Высококачественное базовое масло в сочетании с пакетом эффективных присадок гарантируют отличную антиокислительную стабильность смазывающую способность масла **Teboil Fluid TH 10254**, в том числе, в тяжелых условиях эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Fluid TH 10254
Плотность при 20°C, кг/м ³	879
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	31
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	5,3
Вязкость кинематическая при -20°C, мм ² /с	2 500
Индекс вязкости	100
Температура вспышки в открытом тигле, °С	200
Температура застывания, °С	-39

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»