

# Teboil Gear MTF-V 75W-80

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-4

Volvo 97307

MAN 341SL

Voith Retarder

ZF TE-ML 02

Eaton

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Gear MTF-V - высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло класса GL-4.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil Gear Oil MTF-V предназначено для применения в механических коробках передач тяжёлой техники при максимально допустимых межсменных интервалах замены, установленных производителями коробок передач. Масло оптимально для применения в коробках передач большинства грузовых автомобилей Volvo.

## СВОЙСТВА

Масло Gear Oil MTF-V максимально отвечает требованиям современных механических коробок передач к смазочным материалам при их работе в широком диапазоне температур и повышенных нагрузок. Великолепные низкотемпературные и противоизносные свойства масла гарантируют надёжную работу трансмиссии при экстремально низких температурах.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Gear Oil MTF-V обеспечивает максимально длинные интервалы между заменами масла.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Gear MTF-V SAE 75W-80
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	858
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	65
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	10,3
Индекс вязкости	144
Динамическая вязкость при -40°C, мПа·с	31 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Температура застывания, °C	-55

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»