

Teboil Hydraulic Lift 32 и 46

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524 part 3 (HVLP)

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Hydraulic Lift 32 и 46 представляет собой серию гидравлических масел на минеральной основе для гидравлических систем.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Teboil Hydraulic Lift предназначены для лесохозяйственных машин, землеройного оборудования и других гидравлических систем, работающих в условиях, требующих высоких эксплуатационных характеристик при больших перепадах температур.

СВОЙСТВА

Благодаря высококачественным базовым маслам и высокоэффективным присадкам масла Teboil Hydraulic Lift пригодны для круглогодичной эксплуатации. Низкая температура застывания гарантирует текучесть масла при низких температурах и хорошая стабильность к сдвигу гарантируют стабильную работу оборудования в широком интервале рабочих температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Стабильная работа гидравлической системы в широком интервале рабочих температур. Эффективные противоизносные, антиокислительные и антикоррозионные присадки увеличивают срок эксплуатации оборудования и сокращают сроки между заменами масла.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	32	46
Плотность при 20°C, кг/м ³	866	872
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	31	46
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,0	7,8
Вязкость кинематическая при -20 °C, мм ² /с	2 200	4 600
Индекс вязкости	147	141
Температура вспышки в открытом тигле, °C	190	200
Температура застывания, °C	-42	-42

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»