

# Teboil Hydraulic Oil 10W

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Hydraulic Oil 10W** – минеральное масло для гидравлических систем строительной техники и портового оборудования, в которых рекомендуется использовать моторное масло.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Hydraulic Oil 10W** разработано специально для всесезонного использования в гидравлических системах внедорожной техники компании "Caterpillar", для которых рекомендуется применение моторного масла. **Teboil Hydraulic Oil 10W**, также можно использовать на технике других производителей, в том числе портового оборудования, допускающих применение в гидравлических системах моторное масло.

*Масло не предназначено для применения в двигателях мобильного и стационарного назначения.*

## СВОЙСТВА

Масло **Teboil Hydraulic Oil 10W** обладает превосходными низко- и хорошими высокотемпературными свойствами, идеально подходящими для круглогодичной эксплуатации. Индекс вязкости гарантирует сохранение высокого КПД гидравлических систем и отличную смазывающую способность в широком диапазоне температур.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходные низкотемпературные характеристики, идеально подходит для всесезонной эксплуатации в условиях высоких нагрузок.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hydraulic Oil 10W
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	881
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	41
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,5
Вязкость кинематическая при -30°C, мм <sup>2</sup> /с	4 700
Индекс вязкости	110
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-39
Содержание цинка, ppm	≥1000

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»