

Teboil Hypoid 75W-140

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-5

MT-1

MIL-PRF-2105E

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05B, 12B, 16F, 19C, 21B

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Hypoid 75W-140 – полностью синтетическое трансмиссионное масло класса API GL-5.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Hypoid 75W-140 предназначено для всесезонного применения в трансмиссиях тяжёлых грузовиков и внедорожной техники работающих в тяжелых условиях эксплуатации и широком интервале рабочих температур.

СВОЙСТВА

Благодаря сочетанию базового масла с высоко-эффективным пакетом присадок, **Teboil**

Hypoid 75W-140 обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, уменьшающими износ и сокращающими потери мощности в трансмиссии, при работе в широком диапазоне температур и под воздействием максимально высоких нагрузок. Улучшенная топливная экономичность по сравнению с маслами класса SAE 140.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежная работа трансмиссии во всем диапазоне рабочих нагрузок и температур. Отличная текучесть масла при низких температурах сокращает потерю мощности при передаче в трансмиссии и улучшает топливную экономичность.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Hypoid SAE 75W-140
Плотность при 20°C, кг/м ³	869
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	197
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	26,5
Индекс вязкости	169
Динамическая вязкость при -40°C, мПа·с	147 000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180
Температура застывания, °C	-45

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»