



Имеющиеся упаковки

20 л, 60 л, 200 л

VALESCO HYDRO HLP 32

Высококачественное гидравлическое масло премиум класса, изготовлено на основе синтетических базовых масел VHVI (очень высокий индекс вязкости) и специально подобранный высокоэффективный пакет присадок. Имеет хорошую гидrolитическую стабильность и высокие деэмульгирующие и антипенные свойства. Обеспечивает надежную защиту от износа, термическую стабильность и максимальную устойчивость к окислению обеспечивая тем самым увеличенный срок службы масла LDI (увеличенный межсервисный интервал).

Основные физико-химические характеристики

Наименование показателя	x32	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	32	ISO
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,875	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	36,1	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	5,8	ASTM D 445
Индекс вязкости	101	ASTM D 2270
Температура вспышки, °С	222	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-31	ASTM D 97

Свойства

- хорошая гидrolитическая стабильность
- имеет высокие антипенные свойства
- обеспечивает надежную защиту от износа
- преждевременная закупорка фильтров
- обеспечивает увеличенный срок службы масла LDI.

Соответствует к допускам:

Denison Hydraulics HF-0 (ISO VG 32, 46, 68)
Bosch Rexroth RE 90 220 и RE 07 075
Стандарт ISO 6743, часть 4, тип HM
DIN 51524, часть 2, HLP
GB 11118.1-2011, L-HM
US Steel 126, 127

Информация по хранению и транспортировке

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указано на упаковке.
Хранить в оригинальной упаковке, вдали от открытого огня и других источников воспламенения.
Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности данного продукта.

