



# VALESCO®



## VALESCO HYDRO HLP 46

Высококачественное гидравлическое масло премиум класса, изготовлено на основе синтетических базовых масел VHVI (очень высокий индекс вязкости) и специально подобранный высокоэффективный пакет присадок. Имеет хорошую гидrolитическую стабильность и высокие деэмульгирующие и антипенные свойства. Обеспечивает надежную защиту от износа, термическую стабильность и максимальную устойчивость к окислению обеспечивая тем самым увеличенный срок службы масла LDI (увеличенный межсервисный интервал).

Имеющиеся упаковки

20 л, 60 л, 200 л

## Основные физико-химические характеристики

Наименование показателя	x46	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	46	ISO
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	0,880	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	45,9	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	6,8	ASTM D 445
Индекс вязкости	101	ASTM D 2270
Температура вспышки, °С	226	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-35	ASTM D 97

### Свойства

- имеют стабильные температурные свойства
- имеет антипенные свойства
- обеспечивает надежную защиту от кавитации
- защищает насосы от износа и обладает превосходной фильтруемостью
- обеспечивает увеличенный срок службы масла LDI

### Соответствует к допускам:

Denison Hydraulics HF-0 (ISO VG 32, 46, 68)  
Bosch Rexroth RE 90 220 и RE 07 075  
Стандарт ISO 6743, часть 4, тип HM  
DIN 51524, часть 2, HLP  
GB 11118.1-2011, L-HM  
US Steel 126, 127

## Информация по хранению и транспортировке

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указано на упаковке.  
Хранить в оригинальной упаковке, вдали от открытого огня и других источников воспламенения.  
Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности данного продукта.

