



Oil NERSON

4T SNOW ADVENTURES SYNTHETIC

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	0W-30	0W-40
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 40°C - при 100°C	ASTM D 445	75,11 12,46	85,9 14,16
Вязкость динамическая, мПа·с	ASTM D 5293	4207	4700
Индекс вязкости	ASTM D 2270	165	174
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	218	227
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-51	-49
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	11,04	10,92
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 847	0,93	0,93
Плотность при 20 °C, кг/см ³	ASTM D 4052	844	845
Высокотемпературная вязкость (HTHS) при 150 °C, сП (мПа·с)	ASTMD 4683	3,71	3,92

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

NERSON SnowAdventures – это полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками, усиленной масляной пленкой, разработано с целью соответствия самым жестким требованиям, в частности для высокомоментных 4-тактных двигателей снегоходной техники, таких брендов как BRP, YAMAHA, SKIDOO, ARTIC CAT, Polaris LYNX.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется для 4-х тактных двигателей снегоходной техники, таких брендов как BRP, YAMAHA, SKIDOO, ARTIC CAT, Polaris, LYNX.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокие показатели прокачиваемости масла во время холодного пуска.
- Надежная защита двигателя при высоких температурах за счет усиленной масляной пленки.

- Сбалансированная температура работы двигателя.
- Предотвращает пробуксовку сцепления при запуске.
- Обеспечивает длительные интервалы замены масла, тем самым снижая затраты на техническое обслуживание.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

API SN ;
JASO MA2

ФАСОВКА:

1 л, 4 л, 20л, 205л

