

Oil NERSON

4T SUPERBIKE 10W-40 SYNTHETIC

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	874
Вязкость кинематическая, мм ² /с - при 40°С - при 100°С	ASTM D 445	98,5 14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	152
Температура вспышки, °С	ASTM D 92	202
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-30

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации BIG MOTORS, LLC.

ОПИСАНИЕ:

4T NERSON Superbike synthetic – превосходное моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов на синтетической основе, подходящее для различных условий вождения.

Усовершенствованная формула обеспечивает прочную пленку на всех движущихся деталях, гарантируя превосходную защиту от износа и точечной коррозии при любых условиях движения.

Продукт идеально подходит для заливки в двигатели, ежедневно работающие в напряженном интенсивном режиме. Особенность масла состоит в том, что оно может применяться совместно с неэтилированным бензином.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- 4T NERSON Superbike synthetic рекомендуется для использования в дорожных мотоциклах (интенсивная ежедневная работа) и внедорожных мотоциклах с сухим или мокрым сцеплением.
- Подходит для всех типов четырехтактных мотоциклетных двигателей воздушного и водяного охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная производительность двигателя в экстремальных условиях вождения.
- Отличная защита двигателя после холодного запуска.
- Отличная профилактика образования черного шлака.

- Превосходное снижение расхода масла.
- Отличная защита от ржавчины и коррозии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ACEA A3/B4;
API SN;
JASO MA2

ФАСОВКА:

1 л, 4 л, 20л, 205л

