

Teboil 2T Mix

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: TC

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil 2T Mix - минеральное масло для 2-тактных двигателей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil 2T Mix** предназначено для смазывания 2-тактных двигателей мотоциклов (с воздушным и водяным охлаждением), мопедов, скутеров, мотопил и снегоходов. Масло **Teboil 2T Mix** применяется в смеси с бензином в пропорциях, рекомендованных изготовителями техники. Масло также рекомендуется для применения в двигателях с системой впрыска масла.

СВОЙСТВА

Масло обладает отличными смазывающими свойствами и широко применяется в 2-тактных двигателях различных типов. **Teboil 2T Mix** образует стабильную топливо-масляную смесь при экстремально- низких температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Инновационный пакет присадок обеспечивает отличные моющие свойства и гарантируют надежную защиту от износа и коррозии.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil 2T Mix
Плотность при 20°C, кг/м ³	870
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	32
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	6,0
Вязкость кинематическая при -20°C, мм ² /с	2 000
Вязкость кинематическая при -30°C, мм ² /с	8 850
Индекс вязкости	134
Температура вспышки в открытом тигле, °C	110
Температура застывания, °C	-45

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»