

Teboil Compressor Oil 46 SX

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO-L-DAH

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Compressor Oil SX - синтетическое компрессорное масло для воздушных винтовых и роторных компрессоров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Compressor Oil SX** - предназначено, в первую очередь, для смазки винтовых и пластинчатых ротационных воздушных компрессоров, работающих в тяжелых условиях, предъявляющих повышенные требования к качеству смазочного материала. Масло может применяться как в стационарных, так и мобильных компрессорах.

СВОЙСТВА

Благодаря применению высококачественного синтетического базового масла и эффективного пакета присадок, масло обладает отличной термоокислительной стабильностью, способностью к воздухо- и водоотделению, высокими противоизносными, противопенными и антикоррозионными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Teboil Compressor Oil SX обладает отличной смазывающей способностью при сверх высоких эксплуатационных температурах и отличается меньшей склонностью к окислению, чем компрессорные масла традиционных типов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Compressor Oil 46 SX
Класс вязкости	ISO VG 46
Плотность при 20°C, кг/м ³	837
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	44
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	7,3
Индекс вязкости	135
Температура вспышки в открытом тигле, °C	250
Температура застывания, °C	-39

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»