

Teboil Diamond Carat 0W-30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SL/CF

ACEA: A5/B5

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Diamond Carat 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, изготовленное по технологии Teboil-Multi Synthetic Technology (смесь лучших синтетических базовых масел-компонентов) для всесезонной эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Diamond Carat 0W-30** предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом, современных легковых автомобилей и микроавтобусов, с увеличенными межсменными интервалами замены и круглогодичной эксплуатацией, для которых разработана система обслуживания Longlife.

СВОЙСТВА

Teboil Diamond Carat 0W-30 относится к топливосберегающим маслам. Масло обладает прекрасными противоизносными свойствами, предотвращает образование нагаров и отложений, максимально защищает двигатель от износа и обеспечивает чистоту его внутренних поверхностей в течение всего межсменного интервала замены. Великолепные вязкостно-температурные свойства обеспечивают бесперебойную смазку в широком интервале температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil Diamond Carat 0W-30** обладает прекрасными низко- и высокотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий запуск двигателя в условиях крайнего Севера и его надежную эксплуатацию в максимально широком диапазоне температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Diamond Carat SAE 0W-30
Плотность при 20°C, кг/м ³	852
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	54
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	9,7
Вязкость динамическая при -35°C, мПа·с	5 200
Индекс вязкости	169
Температура вспышки в открытом тигле, °C	226
Температура застывания, °C	-54

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»