

Teboil Diamond Plus 0W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SM, SL/CF

ACEA: A3/B3/B4, C3

BMW LL-04

MB 229.31

VW 502.00, 505.00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Diamond Plus 0W-40 – полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil Diamond Plus 0W-40 предназначено для всесезонного применения с увеличенным межменным интервалом в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе с турбонаддувом, оборудованных сажевыми фильтрами и катализаторами.

СВОЙСТВА

Teboil Diamond Plus 0W-40 обладает великолепными вязкостно-температурными характеристиками позволяющими обеспечить низкотемпературный запуск при экстремально низких температурах крайнего Севера. Отличные высокотемпературные и противоизносные свойства масла обеспечивают эффективную, надежную и долговечную работу двигателя в широком интервале температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Teboil Diamond Plus 0W-40 - идеальное моторное масло для эксплуатации в условиях экстремальной жары и сверхнизких температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Diamond Plus SAE 0W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	859
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	80
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	13,8
Вязкость динамическая при -35°C, мПа·с	5 500
Индекс вязкости	178
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220
Предельная температура прокачиваемости, °C	-51

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»