

## Teboil Form Oil E

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Formoil E – всесезонное формовочное масло для бетонных работ.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil Formoil E подходит для всех видов бетонирования и традиционных материалов опалубок: стальных, древесных, древесноволокнистых плит. Teboil Formoil E наносится щёткой, тряпкой или разбрызгиванием. При опрыскивании образуется ровная поверхность и достигается экономия расхода масла до 40 %, по сравнению с нанесением с помощью щётки. При слишком большом количестве нанесенного масла поверхность бетона может стать темноватой, пятнистой и пористой.

### СВОЙСТВА

Масло Teboil Formoil E обладает великолепными низкотемпературными свойствами, его применение облегчает отделение отливки от формы и защищает стальную форму от коррозии, а в сочетании с известью, имеющейся в мокром бетоне, образует плёнку между бетоном и формой.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Для отделения бетона от формы достаточно очень тонкой рабочей плёнки, порядка 0,03÷0,05 мм. Подходящая толщина плёнки масла образуется при расходе масла: 1 л на 10÷15 м<sup>2</sup> поверхности.

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Form Oil E
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	842
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	75
Температура застывания, °C	-48

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»