

**Teboil Gear Grease MDS**

**ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

**Teboil Gear Grease MDS** представляет собой особую смазку для тяжело нагруженных объектов, содержащую графит.

**Объекты применения:** Gear Grease MDS представляет собой особую смазку для открытых шестерён, зубчатых реек и стальных тросов. Она отлично подходит и для смазывания различных цепных передач транспортных средств. Смазку, содержащую графит, нельзя применять в подшипниках, крутящихся с большой скоростью.

**Свойства:** Gear Grease MDS представляет собой особую смазку на бентонитовой основе. В качестве базового масла использована смесь асфальтена и минерального масла. Смазка содержит эффективные противоизносные присадки и присадки, предохраняющие задир. Gear Grease MDS обладает отличной несущей способностью, и имеющийся в ней графит предохраняет соприкосновения поверхностей друг с другом и, следовательно, износ.

**Технические показатели:**

Загуститель	Неорганический
Класс NLGI	0,5
Пенетрация - перемешанной смазки, 60 циклов	350
Температура каплепадения, °C	Не опр.
Вязкость базового масла при 40°C, мм <sup>2</sup> /с,	2100
Водостойкость в соответствии с DIN 51807/1	2
Антикоррозийность SKF Emcor ISO 11007	Одобрено (0 – 0)
SKF Emcor WWO с дистиллированной водой	Одобрено (0 – 0)
Содержание графита, %	10
Противоизносные свойства и стойкость против давления Испытание с 4 шариками, DIN 51350, N	5400
Работает в диапазоне температур, °C - кратковременно	от -10 до +150 до +180
Классификация DIN 51502 ISO 6743-9:1987	KPFBBOG0.5N-10 ISO-L-XADIB