

Teboil Gold 5W-30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SL/CF

ACEA: A1/B1

VW 500.00, 505.00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Gold 5W-30 - полусинтетическое энерго-сберегающее моторное масло для круглогодичного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Gold 5W-30** предназначено для для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе, с турбонаддувом, в тяжелых условиях эксплуатации. Компания Ford рекомендует к использованию масла данного уровня качества в своих двигателях с 1997 г.

СВОЙСТВА

Топливосберегающее моторное масло **Teboil Gold 5W-30**, полностью отвечающее требованиям ACEA A1/B1, изготовлено с применением синтетического базового компонента и высокоэффективного пакета присадок, гарантирующих лёгкий низкотемпературный запуск и отличную прокачиваемость в широком диапазоне рабочих температур. Баланс вязкостно-температурных свойств позволяет обеспечить надежное смазывание и защиту двигателя в режиме высоких нагрузок и скоростей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Маловязкое масло **Teboil Gold 5W-30** обеспечивает оптимальный режим смазывания двигателя и сокращает расход топлива.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Gold SAE 5W-30
Плотность при 20°C, кг/м ³	845
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	58
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	10,5
Вязкость динамическая при -30°C, мПа·с	4 000
Индекс вязкости	172
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-42

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»