

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Teboil Grease HL 520

Teboil Grease HL 520 представляет собой жаростойкую смазку на основе литиевого комплекса.

Объекты применения: Смазка **Teboil Grease HL 520** предназначена для смазывания тяжело нагруженных подшипников скольжения и качения в очень жарких и тяжёлых условиях. Благодаря высокой производительности, смазка годится отлично и для применения в качестве универсальной смазки.

Свойства и преимущества: Эффективные противоокислительные, противозадирные и противоизносные присадки придают смазке отличную механическую стабильность и хорошие противокоррозионные свойства. Grease HL 520 годится для применения в широком температурном диапазоне, а благодаря высокой температуре каплепадения она особо отлично годится для жарких условий.

Типичные характеристики

Загуститель	Литиевый комплекс
Цвет	Светло-жёлтоватый
Класс NLGI	2
Пенетрация:	280
Температура каплепадения, °C	>260
Вязкость базового масла, мм ² /с при 40°C	600
Водостойкость, DIN 51807 T1	1-90
SKF Emcor Test IP 220/85	Степень коррозии 0
Испытание на медной пластинке при 100°C ASTM D 4048	Степень коррозии 1
Испытание свойств при высоком давлении Timken ASTM D 2509, lbs	55
Работает в диапазоне температур, °C - кратковременно	от -25 до +150 до +200
DIN 51502	KP2P-20