

Teboil Past Oil S

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Past Oil S – масла типа «нон дрип» для смазывания поверхностей скольжения, болтов и цепей, работающих при высоких температурах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла **Teboil Past Oil S** разработаны специально для смазки рабочих цепей сушилок лесоперерабатывающих предприятий, производящих пиломатериалы. Масла также используются для смазки поверхностей скольжения, болтов, винтов и цепей, работающих при повышенных температурах.

СВОЙСТВА

Past Oil Syn обладают отличной смазывающей способностью и адгезией (липкостью), низкой склонностью к нагарообразованию, эффективно предотвращают износ рабочих поверхностей, защищают от нагара при работе в условиях высоких температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil Past Oil Syn** гарантирует оптимальный режим смазывания и защиты от нагара в условиях высоких температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Past Oil 150 S	Teboil Past Oil 320 S
Плотность при 20°C, кг/м ³	893	896
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	150	320
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,5	23,1
Индекс вязкости	95	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230	260
Температура застывания, °C	-12	-12

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»