

Teboil Pneumo

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Pneumo – серия масел для пневмоинструмента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла **Teboil Pneumo** специально предназначены для смазки ударных и свер-лильных пневматических инструментов.

СВОЙСТВА

Благодаря эффективным противозадирным и адгезионным присадкам, масло обладает хорошим сцеплением с поверхностью и образует стабильную смазывающую пленку, которая максимально предотвращает соприкосновение металлических поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественные масла **Pneumo** не выделяют вредных для здоровья паров, а антикоррозионные присадки предотвращают коррозию, вызываемую влажностью.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	22	68	100	150
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	4,5	9,0	11,4	14,5
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	22	68	100	150
Индекс вязкости	115	105	100	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	180	200	210	220
Температура застывания, °C	-42	-30	-15	-15

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»