

# Teboil Super HPD ECV 15W-40

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

**API:** CJ-4/SL

**ACEA:** E9, E7

**Volvo** VDS-4, VDS-3

**MB** 228.31

**MAN** M3275

**CAT** ECF-3, -2, -1a

**Renault** RDL-3

**Cummins** CES 20081

**Mack** EO-O Premium Plus

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Super HPD ECV 15W-40** – моторное масло нового поколения типа Mid-SAPS для высокофорсированных дизельных двигателей тяжелой техники.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Super HPD ECV 15W-40** предназначено для использования, в первую очередь, в современных высокофорсированных дизельных двигателях сверхтяжелой техники, и иного транспорта, оснащенных системами рециркуляции отработанных газов (EGR) и избирательной каталитической нейтрализации (SCR), при отсутствии требований к классификации, и эксплуатирующихся в сверхтяжелых условиях. Масла данного типа рекомендованы для применения в современных двигателях американских производи-

телей, включая Volvo, применяемых в тяжелой технике.

## СВОЙСТВА

Современная технология присадок и минеральные базовые масла нового поколения гарантируют превосходную защиту двигателя от износа и отложений. **Teboil Super HPD ECV 15W-40** по своим эксплуатационным характеристикам превосходят традиционные масла серии Super HPD.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря улучшенным эксплуатационным характеристикам, масло обеспечивает удлиненные межсменные интервалы замены с учетом особых требований предъявляемых к системами рециркуляции и нейтрализации выхлопных газов без потери мощности.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Super HPD ECV
Вязкость по SAE	15W-40
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	873
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	108
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14,3
Индекс вязкости	132
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания, °C	-36
Предельная температура прокачиваемости, °C	-32
Щелочное число, мг КОН/г	8,4

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»