

Teboil Super XLD L-SAPS 10W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: CF
ACEA: E6 (E4)
MB 228.51
MAN M3477

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Super XLD L-SAPS 10W-40 - полностью синтетическое моторное масло типа Low Saps для дизельных двигателей тяжёлой техники отвечающей требованиям стандарта EURO 4.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil SuperXLD L-SAPS 10W-40 предназначено для применения в дизельных двигателях, отвечающих требованиям стандарта EURO 4, а также оснащенных системами рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективной каталитической нейтрализации (SCR), при отсутствии требований к классификации. Масло рекомендуется также для применения в более старых двигателях "EURO 3" с максимальными межсменными интервалами замены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil Super XLD L-SAPS 10W-40** содержит инновационный малозольный пакет присадок LOW SAPS (пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы) гарантирующий отличные эксплуатационные характеристики масла в течение всего срока его применения. Благодаря новейшей технологии, масло эффективно предотвращает полирование стенок цилиндров и образования шлама.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil Super XLD L-SAPS 10W-40** эффективно защищает от износа и нагара не ухудшая эффективности систем очистки выхлопных газов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Super XLD L-SAPS
Вязкость по SAE	10W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	853
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	95
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,0
Вязкость при -25°C, мм ² /с	6000
Индекс вязкости	150
Температура вспышки в открытом тигле, °C	228
Температура застывания, °C	-33
Предельная температура прокачиваемости, °C	-30
Щелочное число, мг КОН/г	9,7
Сульфатная зольность, % вес	0,98

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»